



Cuando se manejan mangueras largas y / o pesadas, siempre deben sujetarlas juntas para que el manejo sea más fácil y seguro.

El montaje de espirales en un paquete de manguera se puede hacer mucho más rápido si las mangueras se atan juntas. Las tiras de seguridad Safe Strip son convenientes para los paquetes de múltiples mangueras y se pueden usar una y otra vez.

Hay tres tipos diferentes de Safe-Strips:

- Safe-Strip con cierres de velcro y un ojal de montaje.
- Safe-Strip con cierres de velcro, pero sin un ojal de montaje.
- Safe-Strip con hebilla de liberación rápida.

Las tiras de seguridad con o sin ojal de montaje están hechas de polipropileno y tienen cierres de Velcro®.

La resistencia a la rotura de Safe-Strips es de 1.500 N. La hebilla es de acero inoxidable y el ancho de la banda es de 40 mm.

La unidad de ventas para Safe-Strip con cierres de velcro es de 10 unidades / tamaño.

El tercer tipo de Safe-Strip está equipado con una hebilla de liberación rápida. El ancho de la banda es de 25 mm y también se teje con un texto azul de Safe-Strip. Una gran ventaja de nuestras correas es el borde cónico para facilitar el enredado en la hebilla, lo que hace que este producto sea muy fácil de usar. También hay un bucle para sujetar el extremo de la banda.

La unidad de ventas para Safe-Strip con hebilla es de 25 unidades / tamaño.

Características

- Fabricadas a partir de polipropileno resistente
- El texto "Safe-Strip" está tejido con hilo azul.
- rango de temperatura de -40 ° C a + 80 ° C

Características Técnicas
Safe-Strip, Standard

	Parte Nr.	Longitud	Paquete Max.
	ST-RD70	310 mm	70mm
	ST-RD100	435 mm	100mm
	ST-RD125	505 mm	125mm
	ST-RD155	605 mm	155mm
	ST-RD180	680 mm	180mm

Safe-Strip, Con ojal de montaje

	Parte Nr.	Longitud	Paquete Max.
	ST-RDR70	340 mm	70mm
	ST-RDR100	445 mm	100mm
	ST-RDR125	540 mm	125mm
	ST-RDR155	660 mm	155mm
	ST-RDR180	765 mm	180mm

Safe-Strip, Con Hebilla

	Parte Nr.	Longitud
	ST-FLL30	300 mm
	ST-FLL50	500 mm
	ST-FLL100	1000 mm
	ST-FLL150	1500 mm